


## Exlar® Elektriske aktueringsprodukter

Hvad gør den til en Exlar®-aktuator? Exlar-aktuatorer fra Curtiss-Wright har en BEVIST historie inden for kvalitet og legendarisk pålidelighed. Exlar-teknologien tilbyder en kompakt, EFFEKT-tæt elektromekanisk aktuatorløsning, der kan styres med PRÆCISION takket være dens avancerede servomotoriske rulleskruedesign og fleksibilitet fra tredjepartsdrev.

Exlar® aktuatorprodukter spænder fra simple servomotorer til Ethernet-aktiverede smarte aktuatorer, der kan modstå de mest barske miljøer. Vores innovative aktuatorløsninger løser dine mest udfordrende produktionsudfordringer, hvor vores nyeste aktuatorer tilbyder endnu mere kraft og funktionalitet end før.


### INTEGREREDE PRODUKTER — MOTOR | AKTUATOR

#### EXLAR® Inverterede rulleskrueservoaktuatorer




#### GTX

Brancheførende  
Integreret aktivering



#### GTF

Mad og drikkevarer /  
Emballeringsapplikationer



#### GTW

Bilindustrien  
Applikationer

Type	Størrelse i mm	Slaglængde i mm	Maksimal kraft N	Max. konst. kraft i N	Max hastighed i mm/s
GTX060	60	80, 150, 300	AC - 5.336 DC - 5.336	AC - 2.668 DC - 2.668	AC - 1.270 DC - 847
GTX080	80	100, 150, 300, 450	AC - 16.730 DC - 14.202	AC - 8.365 DC - 7.101	AC - 1.270 DC - 508
GTX100	100	150, 300	AC - 30.784	AC - 15.392	AC - 953


Type	Størrelse i mm	Slaglængde i mm	Maksimal kraft N	Max. konst. kraft i N	Max hastighed i mm/s
GTF060	60	80, 150, 300	AC - 5.336	AC - 2.668	AC - 1.270
GTF080	80	100, 150, 300, 450	AC - 16.730	AC - 8.365	AC - 1.270
GTF100	100	150, 300	AC - 30.784	AC - 15.392	AC - 953

Type	Størrelse i mm	Slaglængde i mm	Maksimal kraft N	Max. konst. kraft i N	Max hastighed i mm/s
GTX080	80	150, 300	AC - 16.730	AC - 8.365	AC - 1.270
GTX100	100		AC - 30.784	AC - 15.392	AC - 953

Fuldstændige beskrivelser, specifikationer og tegninger er tilgængelige på [www.exlar.com](http://www.exlar.com).


## UNIVERSAL PRODUCTS — AKTUATOR

Exlar® Højkræftsrumleskrueaktuatorer




### FTP

Optimeret til  
Pressing Applications



### FTX

Kraftig  
Elektriske aktuatoreer



### KX

Højtydende  
Elektriske aktuatoreer

Type	Størrelse i mm	Slaglængde i mm	Max. konst. kraft kN	Max hastighed i mm/s
FTP160	160	150, 300, 600, 900	200 22.5 tf (trængende)	401
FTP215	215	150, 300, 600	355 40 tf (trængende)	351

Type	Størrelse i mm	Slaglængde i mm	Max. konst. kraft kN	Max hastighed i mm/s
FTX095	95	150, 300, 600, 900, 1200	22	1.500
FTX125	125		44	1.166
FTX160	160		89	1.000
FTX215	215		178	875

Type	Størrelse i mm	Slaglængde i mm	Max. konst. kraft kN	Max hastighed i mm/s
KX60	60	150, 300, 600, 900	6	833
KX75	75		11.1	666
KX90	90		15.6	500

## INTELLIGENTE PRODUKTER — DRIV | MOTOR | AKTUATOR

TRITEX® Intelligente aktuatorplatforme



### TTX

Decentraliseret, Industriel  
Ethernet-kommunikation

Type	Størrelse i mm	Slaglængde i mm	Maksimal kraft N	Max. konst. kraft i N	Max hastighed i mm/s
TTX060	60	80, 150, 300	DC - 4.618	DC - 2.566	DC - 847
TTX080	80		AC - 11.800 DC - 9.940	AC - 5.900 DC - 4.970	AC - 635 DC - 508