

Exlar® Sähkökäyttöiset tuotteet

Mikä tekee siitä Exlar®-toimilaitteen? Curtiss-Wrightin Exlar-karamoottoreilla on TODISTETTU historia laadusta ja legendaarisesta luotettavuudesta. Exlar-teknologia tarjoaa kompaktin POWER-tiheän sähkömekaanisen karamoottoriratkaisun, jota voidaan ohjata PRECISIONilla sen ansiosta Edistyksellinen servomoottorirullaruuvien suunnittelu ja 3. osapuolen aseman joustavuus.


Exlar®-käyttötuotteet vaihtelevat yksinkertaisista servomoottoreista Ethernet-yhteensopiviin älykkäisiin karamoottoreihin, jotka kestävät vaativimmatkin ympäristöt. Innovatiiviset karamoottoriratkaisumme ratkaisevat vaikeimmatkin valmistushaasteet, ja uusimmat karamoottorimme tarjoavat entistä enemmän voimaa ja toimintoja.

INTEGROITU - SERVOMOOTTORI + LINEAARIAKTUAATTORI EXLAR® integroitu rullaruuviaktuaattori




GTX

Alan johtava
Integroitu käyttö



GTF

Ruoka ja juoma /
Pakkaussovellukset



GTW

Autoteollisuus
Sovellukset

Malli	Runkokoko mm	Isku mm	Huippuvoima N	Jatkuva voima N	Suurin liikenopeus mm/s
GTX060	60	80, 150, 300	AC - 5 336 DC - 5 336	AC - 2 668 DC - 2 668	AC - 1 270 DC - 847
GTX080	80	100, 150, 300, 450	AC - 16 730 DC - 14 202	AC - 8 365 DC - 7 101	AC - 1 270 DC - 508
GTX100	100	150, 300	AC - 30 784	AC - 15 392	AC - 953

Malli	Runkokoko mm	Isku mm	Huippuvoima N	Jatkuva voima N	Suurin liikenopeus mm/s
GTF060	60	80, 150, 300	AC - 5 336	AC - 2 668	AC - 1 270
GTF080	80	100, 150, 300, 450	AC - 16 730	AC - 8 365	AC - 1 270
GTF100	100	150, 300	AC - 30 784	AC - 15 392	AC - 953

Malli	Runkokoko mm	Isku mm	Huippuvoima N	Jatkuva voima N	Suurin liikenopeus mm/s
GTX080	80	150, 300	AC - 16 730	AC - 8 365	AC - 1 270
GTX100	100		AC - 30 784	AC - 15 392	AC - 953

Täydelliset kuvaukset, tekniset tiedot ja piirustukset saatavilla osoitteessa www.exlar.com.


YLEISKÄYTTÖINEN- LINEAARIAKTUAATTORI

Exlar® Suuritehoiset rullaruuviaktuaattorit



FTP

Optimoitu
puristussovelluksiin



FTX

Raskaat sähkökäyttöiset
toimilaitteet



KX

Korkean suorituskyvyn
sähkökäyttöiset toimilaitteet

Malli	Runkokoko mm	Isku mm	Nimellisvoima kN	Suurin liikenopeus mm/s
FTP160	160	150, 300, 600, 900	200 22.5 tf (puristus)	401
FTP215	215	150, 300, 600	355 40 tf (puristus)	351

Malli	Runkokoko mm	Isku mm	Nimellisvoima kN	Suurin liikenopeus mm/s
FTX095	95	150, 300, 600, 900, 1200	22	1 500
FTX125	125		44	1 166
FTX160	160		89	1 000
FTX215	215		178	875

Malli	Runkokoko mm	Isku mm	Nimellisvoima kN	Suurin liikenopeus mm/s
KX60	60	150, 300, 600, 900	6	833
KX75	75		11.1	666
KX90	90		15.6	500

ÄLYKKÄÄT TUOTTEET — KÄYTTÖLAITE | MOOTTORI | TOIMILAITE

TRITEX® Älykkäät toimilaittealustat



TTX

Hajautettu, teollinen
Ethernet-tiedonsiirto

Malli	Runkokoko mm	Isku mm	Huippuvoima N	Jatkuva voima N	Suurin liikenopeus mm/s
TTX060	60	80, 150, 300	DC - 4 618	DC - 2 566	DC - 847
TTX080	80		AC - 11 800 DC - 9 940	AC - 5 900 DC - 4 970	AC - 635 DC - 508